

 **ARGACERTA**

CERTACLEAN

Ficha Técnica



Descrição

CertaClean ArgaCerta é uma solução de limpeza concentrada, desenvolvida para a remoção eficiente de resíduos pós-obra. Indicado para pisos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais, o produto possui ação desincrustante que facilita a eliminação de restos de cal, cimento, argamassa e gesso. Sua fórmula foi cuidadosamente elaborada para não danificar as superfícies dos revestimentos nem comprometer a cor dos rejuntamentos.

Indicações

- Limpeza de revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais;
- Remoção de resíduos de cimento, rejunte, argamassa colante, gesso e massa corrida.

ATENÇÃO: Para orientações em condições específicas ou não abordadas neste documento, entre em contato com o Departamento Técnico da ArgaCerta.

Antes de aplicar

Condições climáticas

- A temperatura do ar ambiente deve estar entre 5°C e 40°C;
- A temperatura da superfície da base deve estar entre 5°C e 27°C;
- Em áreas externas, não aplicar sob chuva ou com previsão de chuvas.

Teste prévio

- Antes de aplicar o produto em toda a área, é fundamental realizar um teste prévio em uma pequena região, a fim de verificar a eficácia da limpeza e assegurar que não haja qualquer risco de dano ao revestimento.

Preparo da base

- A superfície a ser limpa deve ser previamente umedecida antes da aplicação do CertaClean.

Preparo do produto



Diluição

- Conforme a necessidade de limpeza, faça a diluição do produto em um recipiente limpo, sem vazamentos
- Sujidade pesada: faça a diluição do produto com água, na proporção 1:1 (1 litro de CertaClean ArgaCerta para 1 litro de água limpa).
- Sujidade média: faça a diluição do produto com água, na proporção 1:2 (1 litro de CertaClean ArgaCerta para 2 litros de água limpa);
- Sujidade leve e limpeza de manutenção: faça a diluição do produto com água, na proporção 1:5 (1 litro de CertaClean ArgaCerta para 5 litros de água limpa);

Aplicação do produto



Aplique o Produto

- Enxague a área a ser limpa e remova o excesso de água, de forma a umedecer a base de aplicação, sem excessos;
- Aplique a solução de limpeza na superfície com auxílio de borrifador, trincha, vassoura ou lavadora profissional;



Esfregue com Intensidade

- Esfregue com intensidade o produto na superfície. Utilize escova de nylon ou vassoura. Remova as incrustações maiores com auxílio de espátula;
- Deixe o produto agir por 5 a 10 minutos. O tempo de contato do produto com a superfície deve ser o mínimo possível, de forma a evitar qualquer dano ao revestimento. O teste prévio é determinante para a definição desse tempo;



Enxague

- Enxague com água em abundância, de forma a remover toda a solução aplicada. Resquícios da solução que apresentarem secagem em cima do revestimento podem vir a causar manchas;
- Repita o procedimento caso as sujidades persistam.

Dados técnicos

Aspecto e composição

Características	Descrição
Aspecto	Líquido
Solubilidade	Solúvel em Água
Cor	Rosa
pH	1,5
Composição	Ácido, tensoativo, aromatizante, corante e água

Consumo

Diluição	Rendimento (Frasco de 1L)
Diluído 1:1	Aproximadamente 5 m ²
Diluído 1:2	Aproximadamente 8 m ²
Diluído 1:5	Aproximadamente 15 m ²

Fornecimento, armazenamento e validade

- Certaclean ArgaCerta é fornecido em garrafas plásticas de 1L. Distribuído em caixas com 12 garrafas;
- Armazene o produto em sua embalagem original e fechada, sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura (aproximadamente 3 caixas);
- A validade do produto, a contar da data de fabricação impressa na embalagem, é de 12 meses, desde que respeitadas as condições de armazenamento.

Segurança

- Para informações detalhadas sobre manuseio, armazenamento, riscos à saúde, combate a incêndios, medidas em caso de acidentes e descarte adequado, consulte a FDS (Ficha de Segurança) do produto.

Importante

- O desempenho e rendimento do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície de aplicação e de fatores externos, alheios ao controle da ArgaCerta, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Em função destes fatores, o rendimento e desempenho do produto podem apresentar variações.
- Este produto atende às normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente das orientações técnicas descritas na embalagem do produto, Ficha Técnica e Normas Brasileiras aplicáveis.
- A ArgaCerta não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, aplicação incorreta ou inobservância das orientações técnicas contidas na embalagem do produto, Ficha Técnica e Normas Brasileiras aplicáveis.

Fabricado e Embalado sob licença por:

MR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Mineral, 351 – Limoeiro – Itajaí – SC

CEP: 88318-500

CNPJ: 80.973.720/0001-72

Fone: (47) 3224-2677

E-mail: atendimento@argacerta.com.br

Site: www.argacerta.com.br

Responsável Técnico: Wagner Magalhães Tarnakolski

CRQ: 13301883

Indústria Brasileira

Histórico de Revisão

Revisão	Data	Descrição
00	07/10/2025	Criação do documento